



Tableau comparatif de nos ioniseurs



Modèle	DIAMANT		RUBIS		JADE	
PRIX TTC	1 420,00 €		1 190,00 €		834,00 €	
Type d'utilisation recommandé	Puissant, facile à utiliser, évolutif en fonction des besoins. Utilisation intensive et régulière.		Performant et facile d'utilisation. Utilisation quotidienne pour famille entre 3 et 5 personnes.		Compact et facile d'utilisation. Utilisation occasionnelle ou pour consommation de 1 à 2 personnes.	
Frais de port	OFFERTS pour la France métropolitaine. Autres destination, nous contacter.					
Connexion au réseau	Connexion sur le robinet ou mitigeur, accessoires acier inoxydable fournis possibilité branchement sous evier (en option)					
Voltage	220V/50Hz					
Langue écran	Français					
Ecran LCD en couleur	4 couleurs selon sélection			3 couleurs selon sélection		
Style d'écran LCD	Ecran animé			Ecran fixe		
Indication ORP/PH	Lecture en temps réel de ORP/pH suivant sélection					
Electrodes	Fabriquées au Japon - Titane recouvert de platine alimentaire, sans iridium ni ruthenium					
Nombre de plaques	7 plaques planes		5 plaques planes		3 plaques planes	
Surface des plaques	1296 cm ²		864 cm ²		432 cm ²	
Niveau Electrolyse	Trois niveaux de puissance réglables (fort, moyen et faible) Possibilité de régler la puissance			Réglage moyen fixe en usine		
	Selon le taux de minéraux de votre eau de départ, vous jugerez peut-être nécessaire de modifier la puissance d'électrolyse. Plus votre eau contient des minéraux, moins le niveau d'électrolyse sera fort.					
Diaphragme en ceramique garanti 7 ans	Diaphragme en céramique fabriqué au Japon. Durée de garantie particulièrement longue vu la qualité de la membrane, que l'on peut changer dans nos ateliers.					
Tube dynamiseur	fournit mais pas nécessaire		fournit mais pas nécessaire		fournit et à installer	
Flexible sortie eau alcaline	Acier inoxydable					

Filtre Norme internationale NSF	Fabriqué au Japon, antibactérien(argent) et charbon activé avec membrane de 0,5 micron. Durée de vie 12 000 litres ou un an selon la qualité de l'eau de réseau. Possibilité de régler la durée d'utilisation du filtre		
Avertisseur de durée du filtre	Avertisseur visuel et sonore. Lecture en temps réel sur écran LCD, grand format, actif		Avertisseur visuel. Lecture en temps réel sur écran LCD, grand format
Cycle de nettoyage	Nettoyage automatique tous les 40 litres Possibilité de régler le cycle de nettoyage		Nettoyage automatique tous les 40 litres
	Si vous habitez dans une zone où l'eau est très chargée en minéraux, il vous est possible de rapprocher les cycles de nettoyage ; à l'inverse, vous pouvez les espacer davantage.		
Avertisseur nettoyage	Avertisseur sonore et visuel		Avertisseur visuel
Cycle détartrage	Détartrage recommandé à chaque changement de filtre Possibilité de régler le cycle de détartrage L'appareil vous avertit qu'il est temps de procéder à ce détartrage ; vous pouvez décider d'effectuer plusieurs de détartrage par année, il vous est possible de régler l'avertisseur en conséquence.		
Avertisseur détartrage	Avertisseur sonore		Avertisseur sonore
Système anticalcaire	Dispositif anticalcaire magnolyte (en option), conseillé pour eau dure ou très dure		
Choix du pH	Eau alcaline - 5 niveaux - Etalonnage modifiable	Eau alcaline - 5 niveaux - Etalonnage modifiable	Eau alcaline - 3 niveaux
	Eau filtrée	Eau filtrée	Eau filtrée
	eau acide	eau acide	eau acide
Niveau de pH*	de 3 à 11	de 3 à 11	de 4,5 à 9,5
Niveau ORP*	Environ - 250 à - 800 mv	Environ - 250 à - 800 mv	Environ - 150 à - 500 mv
	* Dépendent de la qualité de l'eau du réseau et de l'environnement électro-magnétique.		
Température - entrée d'eau ionisée	5 à 40 °C		
Pression d'eau - entrée d'eau ioniseur	1 à 4 bars		
Protection de l'appareil	Fusible + protection en cas de surtension et de surchauffe de l'appareil		
Consommation électrique en fonction	MAX 160W	MAX 160W	MAX 120W
Consommation électrique en veille	2 watts	2 watts	2 watts
Dimension extérieure	L.23cmxH.33cmxl.14cm		L.20cmxH.30cmxl.16cm
Poids net	Approx. 6.0kg	Approx. 5kg	Approx. 4kg
Garantie	5 ans		3 ans
Certifications	Pass CE et EMC standard. ISO 9001/ 2008 cert, RoHS		
SAV	SAV assuré dans nos ateliers en France, pièces détachées d'origines		

Délai de livraison	Sous 48h jours ouvrés à réception du règlement et sous réserve de stock
Garantie satisfaction	20 jours